



RECO PRODUCTION LTD

27, Ravnets Str.
Novi Iskar 1281
Bulgaria

Mob: +359 888 888 726

Mob: +359 879 299 211

office@reco.bg

www.reco.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

RCB125-1000-450

№ DoP RCB125-1000-450 / 10-06-2016

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
RCB125-1000-450
2. Предвидена употреба/употреби: Покритие за водоприемници и ревизионни шахти – правоъгълни капаци за кабелни ревизионни шахти от полимеркомполит с номинални размери на светлия отвор 1000/450 mm, клас B 125, както е определено по стандарт EN 124
3. Производител:
Реко Продъкшън ООД гр. Нови Искър, ул. „Равнец“ № 27
4. Упълномощен представител:
Не е приложимо
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 1
- 6а. Хармонизиран стандарт: **хармонизиран стандарт EN 124**

Нотифициран орган/органи: Първоначални изпитвания на продукта са проведени нотифицираният институт:

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИЦС) при НИСИ ЕООД

АКРЕДИТИРАН ПО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Сертификат рег. № 541 ЛИ/10.06.2016 г.,

издаден от ИА БСА с валидност до 01.10.2018 г.

Лаборатория: "Бетони и армировки, строителни материали и изделия"

7 Деклариращи експлоатационни показатели:

№ по ред	Наименование на характеристиката	Мерна единица	Методи за изпитване	№ и идентификация на пробата	Резултати от изпитването	Стойност и допуск на характеристиката по БДС EN 124-1:2015 и БДС EN 124-5:2015	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остатъчна деформация след прилагане на 2/3 от силата на натоварване при изпитване ¹⁾	mm	БДС EN 124-1:2015 БДС EN 124-5:2015	510	4,4+0.1	за клас В 125: ≤ 6 ²⁾	стандартни
2.	Натоварване при изпитване: - със сила от 125 kN в продължение на 30 с	-		510	Издържа натоварването без отваряне на пукнатини	Не се допуска отваряне на пукнатини	
	- сила на разрушаване	kN		510	132	за клас В 125: ≥ 125	

Забележки:

1) 2/3 от 125 kN = 83 kN

2) Допустимата остатъчна деформация е равна на светлия отвор (CO)/300

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Божидар Александров Стайков

В гр.Нови искър, на 10.06.2016

